SPECIFICATION

LED MULTI DOWN LIGHT
Product NO. DD-37000.10



Material

Trim	AL. DIE-CASTING
Adjustable Ring	AL. DIE-CASTING (TILT ∠ 20 º)
Heat Sink	AL. DIE-CASTING
Reflector	NON GLARE REFLECTOR
Size	Ø 130 x H 126 [mm]
Hole Cut	Ø 120 [mm]

Description	COB TYPE		
Input Power	24 W		
Output Power	21 W		
Luminous Flux	3 000 K	16.7 º	2 079 lm
		28.6 º	2 025 lm
		41.7 º	2 074 lm
Color Temperature	4 000 K / 3 000 K		
Color Rendering Index (CRI)	80 / 90		
Operating Temperature Range	-20 to +40 ℃		
SDCM	3 Step		

Driver

Input Voltage Range	220-240 Vac , 50/60 Hz
Output Current	600 mA
Output Voltage	36 Vdc
Power Factor	0.9 이상
Drive Lifetime	50 000 Hours
Maintenance of Lumen -L80	50 000 Hours at 25 ℃

White
Gray
Black

0.6 kg

Ø 120 [mm]

CCT MULTIPLIERS

	CRI 80	CRI 90
3 000 K	x 1.00	x 0.85
4 000 K	x 1.06	x 0.91

[3 000 K / CRI 80]



2 079 lm



2 025 lm



2 074 lm